



# CONTROLL®MALINGSFJERNER

---

Effektiv & miljøvennlig



# CONTROLL®MALINGSFJERNER

## PRODUKTDATABLAD 1:2



### PRODUKTBEKRIVELSE:

Controll®Malingsfjerner tilhører den nye generasjonen av miljø- og bruksvennlige produkter og er et effektivt middel til bruk på alle malte/lakkerte overflater.

Som de andre Controll® -produktene er også malingsfjerner i bruk i det profesjonelle markedet der den har fått anerkjennelse for sin bruksvennlighet både når det gjelder effektivitet og positiv miljøpåvirkning.

Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

Controll®Malingsfjerner har en gélaktig konsistens og vil derfor ikke sige/renne.

### FORDELER:

- Inneholder ikke Diklormetan (Metylenklorid)
- Ideell også til innendørs bruk.
- Tikotropisk konsistens / drypper ikke.
- Er lett å fjerne med varmt eller kaldt vann
- Trenger ikke nøytralisering



### BRUKSOMRÅDE:

Alle typer tre-/ mur-/ betong- / metallflater der olje-, alkyd-, akryl og lateksprodukter er brukt. God effekt på de aller fleste to-komponent malinger. Fjerner også bunnstoff, lim, lakk og tjære- / kobberbaserte produkter.

Sett alltid prøve på et lite synlig sted!

### PÅFØRING:

Produktet er klart til bruk og skal ikke tynnes. Påføres med pensel, rulle eller malersprøyte. Legg på en fyldig film som er tykkere enn malingslaget som skal fjernes.

Skrap eller spyl av malingsfjerner og maling med rent vann når malingen er løst opp. På store flater er



høytrykksspyler mest effektivt, men bruk gjerne hageslange og hjelp til med skurebørste. Vask av malingen nedenfra og oppover. Når det er gjort, vask fra toppen og ned. Skyll godt.

Trevirke må tørke i 1-4 uker etter spyling før ny maling påføres. Har du kun brukt skrape; tørk over med en fuktig duk for å fjerne rester før du maler.

Dersom malingsfjerner tørker opp, dusj med vann en stund før fjerning.

Controll®Malingsfjerner er ikke lutbasert og trenger ikke nøytraliseres før overmaling.

### FORBRUK:

3 - 8 m<sup>2</sup> pr. kg. Forbruket vil variere med overflatestruktur, ujevnheter og malings tykkelse/ sammensetning.

### VIRKETID:

Virketiden er fra 20 minutter til 3 timer, avhengig av malingslagets type og tykkelse. Der det er mange malingslag kan ytterligere påføring være nødvendig.



# CONTROLL®MALINGSFJERNER

## PRODUKTDATABLAD 2:2



### ARBEIDSTEMPERATUR:

Ved påføring skal lufttemperatur være over 5 °C. Unngå påføring hvis temperatur forventes å falle under 5 °C innen etterfølgende 24 timer.

### TEKNISKE DATA:

Utseende:	Tyktflytende væske
Lukt:	Karakteristisk
Farge:	Gråhvit Uklar
Densitet:	1,1 g/ml v/20 °C
Flammepunkt:	98 °C
Løselighet:	Delvis Løselig i vann
Påføringstemp.:	5 - 40 °C
Lagringstemp.:	Oppbevares frostfritt.
Lagringstid:	Min. 36 mnd. ved tett emballasje.
Emballasje:	20 liter. 200 liters fat eller 1000 liter container på forespørsel.

### SPESIELLE FORHOLD:

Unngå søl på vinduer og andre flater som ikke skal behandles. Tilstøtende områder og blanke overflater (eks. glass, lakk, aluminium, fliser) tildekkes. Dersom uhellet likevel skjer; skyl med vann umiddelbart.

### VERNETILTAK:

Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig, men for sikkerhets skyld anbefales hansker og øyevern. Se for øvrig eget HMS-datablad.

### MILJØ:

Malingsfjerner skader ikke planter, trær eller gress og er biologisk nedbrytbar. Produktet er ikke merkepliktig.

### RENGJØRING:

Vann og vanlig såpe.

### GARANTI:

Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet, tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av Controll®Malingsfjerner ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse.

Formularene finnes bakerst i dette heftet.

Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen nøye.

### SERVICE:

Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av produktet, står vi gjerne til disposisjon.

Vi viser også til våre nettsider [www.betongtett.no](http://www.betongtett.no) for ytterligere informasjon.

### PRODUSENT:

MAYNOR AS,  
STOREBOTN,  
5300 KLEPPESTØ

TLF.: 56 15 93 12

FAX: 56 15 93 13

E-post: [maynor@betongtett.no](mailto:maynor@betongtett.no)

Internett: [www.betongtett.no](http://www.betongtett.no)

