



CONTROLL®STØVBINDER

Enkel & bruksvennlig



CONTROLL®STØVBINDER

PRODUKTDATABLAD 1:1



PRODUKTBESKRIVELSE:

Controll®Støvbinder tilhører den nye generasjonen av miljø- og bruksvennlige produkter. Etter påføring herder Controll®Støvbinder til en klar film som både er vannfast, diffusjonsåpen og UV-bestendig.

Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

FORDELER:

- Enkelt og brukervennlig
- Økonomisk
- Elastisk
- Lett å holde ren.
- Ideell for de fleste mineralske overflater.
- Slitesterk

BRUKSOMRÅDE:

Alle typer mur- puss- og betongflater som har behov for forsegling/støvbinding.

FORBEREDELSE:

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv, løse partikler, fett, olje osv. Defekte fuger/større sprekker etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, fliser etc. tildekkes. Rør eller rist produktet.

PÅFØRING:

Controll®Støvbinder er klart til bruk.

Påføres med kost, rull eller lavtrykkssprøyte (anbefales) i to strøk. Påføres slik at overflaten fuktes godt med middelet, men unngå dammer. Gjenta prosessen når første strøk har trukket ned i overflaten og viser tegn til å tørke.

Normalt kan området tas i bruk neste dag.

ARBEIDSTEMPERATUR:

Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

FORBRUK:

Dekkeevnen er 4-8 m² pr. liter, avhengig av underlagets sugeevne.

TEKNISK:

Form/Konsistens:	Flytende
Farge:	Blåhvit
Lukt:	Ingen, svak ammoniakk
Løselighet:	Løselig i vann
Kokepunkt:	>100 °C
Tetthet/Egenvekt	1,02 / 20 °C
Brukstemperatur:	5 – 40 °C

pH: 8-9

Lagring: I lukket originalbeholder, tørt og frostfritt

Emballasje: 20 liter kanne.
200 liters fat, 1000 liter container på forespørsel.

RENGJØRING: Vann og vanlig såpe.

VERNETILTAK:

Det foreligger ingen toksikologiske opplysninger om produktet. Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av gummihansker, ellers verneklær etter behov. Produktet er ikke merkepliktig.

MILJØ:

Controll®Støvbinder skader ikke planter, trær eller gress og er biologisk nedbrytbar.

GARANTI:

Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet, tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av Controll®Støvbinder ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene finnes bakerst i dette heftet.

Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen nøye.

SERVICE:

Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av produktet, står vi gjerne til disposisjon.

Vi viser også til våre internettsider www.betongtett.no for ytterligere informasjon.

PRODUSENT:

MAYNOR AS,
STOREBOTN,
5300 KLEPPESTØ

TLF.: 56 15 93 12

FAX: 56 15 93 13

E-post: maynor@betongtett.no

Internett: www.betongtett.no